

Wariant 1 i 3 o analogicznym przebiegu:

Wariant 1 ciągu pieszego, wyznaczone przejście tymczasowe po korpusie gruntowym o nawierzchni utwardzonej, wygródzenie zaporą drogową potrójną U-20d

Wariant 3 ciągu pieszego, wyznaczone przejście tymczasowe po korpusie gruntowym o nawierzchni utwardzonej, wygródzenie zaporą drogową potrójną U-20d

Rys. 2 Plan sytuacyjny oznakowania na czas budowy kanalizacji

UWAGA:

Podczas prowadzonych robót będzie zapewniony dojazd do nieruchomości

Do wygradzania miejsca prowadzonych robót stosować bariery U-20b, U-20d


Skala 1:500

Dojazd po nawierzchni utwardzonej

Do wygradzania użyć barier U-20d albo pełnego ogrodzenia panelowego

Istn. parkingi wyłączone z użytkowania

UWAGA: warianty ciągu pieszego można stosować zamiennie



Opiniuję pozytywnie pod warunkiem zobowiązania wykonawcy robót do natychmiastowej realizacji uwag Policji i zarządcy drogi w zakresie koniecznym do przeciwdziałania zagrożeniom związanym z prowadzonymi pracami na drodze

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI
w Białymstoku
z up. Asystent Zespołu Organizacji Służby
i Profilaktyki Społecznej
Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku
asp. Grzegorz Awienowicz

2017-10-10