

**Załącznik Nr 1 - specyfikacja  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

Nr ref.: FA - I - 2274/19

**Wymagane parametry techniczne:**

Lp.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Ilość sztuk	uwagi
1.	Właz kanałowy DN 600 żeliwny klasy D 400 - okrągły, wysokość korpusu $h=150\text{mm} \pm 10\text{ mm}$ ; grubość osadzenia pokrywy 50mm	130	
2.	Właz kanałowy DN 600 żeliwny klasy D 400 - okrągły, wysokość korpusu $h= 100\div 130\text{mm}$ ; grubość osadzenia pokrywy 30mm	10	
3.	Właz kanałowy DN 600 żeliwny klasy C 250 - okrągły, wysokość korpusu $h=150\text{mm} \pm 10\text{ mm}$ ; grubość osadzenia pokrywy 50mm	30	
4.	Właz kanałowy DN 600 żeliwny klasy C 250 - okrągły, wysokość korpusu $h=150\text{mm} \pm 10\text{ mm}$ ; grubość osadzenia pokrywy 30mm	10	
5.	Pokrywa wjazdu DN 600, wysokość $h=50\text{mm}$ ; D 400	50	
6.	Pokrywa wjazdu DN 600, wysokość $h=30\text{mm}$ ; D 400	50	
7.	Pokrywa wjazdu DN 600, wysokość $h=30\text{mm}$ ; C 250	20	
8.	Stopień wjazdowy pojedynczy (145mm) w otulinie tworzywowej z kopolimeru polipropylenu - MSS, typu D, klasa wytrzymałości I, znaczniki głębokości prawidłowego osadzenia P 120mm, kolor - żółty	40	
9.	Stopień wjazdowy podwójny (330mm) w otulinie tworzywowej z kopolimeru polipropylenu - MSS, typu D, klasa wytrzymałości I, znaczniki głębokości prawidłowego osadzenia P 150mm, kolor - żółty	250	

**Uwaga:**

Pokrywy wjazdów muszą być wykonane w całości z żeliwa szarego zgodne z normą PN-93/H-74124/DIN EN 124, bez zawiasów, nie ryglowane, z 2-ma otworami umożliwiającymi otwarcie pokrywy wjazdu, malowane na kolor czarny. Stopnie winny spełniać wymogi normy PN-EN 13101:2005. Do każdej partii okazać dokument badania na próbę obciążeniową z niezależnego laboratorium.

Do oferty na wyroby należy dołączyć certyfikat lub aprobatę techniczną wydaną przez uprawniony Instytut Badawczo Rozwojowy Odlewnictwa lub innej jednostki uprawnionej do certyfikacji wyrobów.

Do oferty należy dołączyć szczegółowe rysunki z wymiarami na wymienione wyroby żeliwne w/w specyfikacji z podaniem/zaznaczeniem kodów identyfikacyjnych dany produkt.

Ł. Madala 28