

ul.GÓRNICZEJ
SKALA 1:100/500

P.p.=135,00	pvc z v	pvc tst	tst	ad
	147,11			
	147,21			
	145,34			
	1,77			
	4,0			
	L=4,0			
	i=45 ‰			
DN 160	PVC Lite SN8			
S1	Pks1			

S1 Pks1

	prec z v	prec ist	ad
	147,11		
	147,21		147,12
	145,34		145,60
	1,77		1,52
	6,5		
	L=6,5		
	i=40 ‰		
DN 160			
PVC Lite			
SN8			6,5
S1			
Pks2			

Pks2

[illegible]

Tr2 Pks3

	Tr3	Pks4
DN 160 PVC		4,5
	$\bar{\epsilon}=20\%$	
	L=4,5	
	4,5	
	1,96	1,96
	145,45	145,54
	147,41	147,50
pro		pro
P.p.=135,00		ad

Pks4

	DN 160	PVC	Lite	SN8
S2 Pks6	2,5			
i=20 %				
L=2,5		2,5		
		1,79		
			145,74	
				147,64
				147,53
				147,58
				ad
				zv
				P.p.=135,00

S2 Pks6

[illegible]

S2 Pks5

UWAGA:
Przed przystąpieniem do realizacji przebudowy przyłączy kanalizacji sanitarnej
zweryfikować rzędne posadowienia .
Zachować min. odległości skrzyżowań z istniejącym gazociągami stalowym
zgodnie z uzgodnieniem z PSG Sp. z o. dołączonym do projektu.
W przypadku rozbieżności z przyjętymi rozwiązaniami należy zwrócić się do
Projektanta w porozumieniu z Wodociągami Białostockimi Sp. z o. o..