Profil sieci kanalizacji sanitarnej skala 1 : 100/250

1:100

1:250

Oznaczenie	Odległość [m]	Spadek [%]	Długość [m]	Rzędna terenu [m n.p.m.]	Rzędna dna [m n.p.m.]
					4.5 m 145.95
TŁ	0.00		5.05	143.75	148.80
	4.79 m	6 %	3.05	143.70	
S1	4.79		3.02	145.78	148.80
	68.79	6 %	2.40	146.10	148.90
S2	124.79		2.20	149.60	151.80
S3	180.79		2.20	150.80	153.00
S4	236.80		2.20	152.80	155.00
S5	0.00		3.02	145.78	148.80
S1	6.18	6 %	2.50	146.30	148.80
S6	67.80		2.20	150.80	153.00
S10					

Projektowana studnia kanalizacji sanitarnej z kręgów betonowych wibroprasowanych DN-1000 mm, dennica z betonu monolitycznego DN-1000 wykonana jako jednolity odlew z betonu samozagęszczającego (SCC) dozowanego w formie, z pokrywą, odciążająca wykonaną z betonu SCC, z włazem żeliwnym D=600 typ: ciężki 40 T

Projektowana studnia kanalizacji sanitarnej z kręgów betonowych wibroprasowanych DN-1000 mm, dennica z betonu monolitycznego DN-1000 wykonana jako jednolity odlew z betonu samozagęszczającego (SCC) dozowanego w formie, z pokrywą, odciążającą wykonaną z betonu SCC, z włazem żeliwnym D=600 typ: ciężki 40 T

Projektowana rurociąg żeliwny ETS 10.2/2000.5.A2/PE100/SN9000.180 wg odrębnego opracowania

Projektowana sieć wodociągowa PE 110

Podsypka piaskowa gr. 10 cm

Projektowane przyłącze wodociągowe Ø 32

Projektowany kabel internetowy

Obsypka z piasku gr. 30 cm wg opisu

Jak studnia S-1

Istniejący kabel energetyczny eN

Istniejąca sieć gazowa PE DN 63

PVC SNR/W 7.350

1.85

0.8

1.35

2.00

2.10

2.78

2.79

2.80

2.81

2.82

2.83

2.84

2.85

2.86

2.87

2.88

2.89

2.90

2.91

2.92

2.93

2.94

2.95

2.96

2.97

2.98

2.99

3.00

3.01

3.02

3.03

3.04

3.05

3.06

3.07

3.08

3.09

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17