Profil sieci kanalizacji sanitarnej skala 1 : 250/100


1:100
1:250
∠ 0°
Króciec bosy L=1,0 m PVC 200 SN8 "lite" + mufa dwukielichowa PVC+ złączka kielichowa PVC/rura kamionkowa 200/200 z uszczelka
∠ 83°
PVC-200
Króciec bosy L=1,0 m PVC 200 SN8 "lite" + mufa dwukielichowa PVC+ złączka kielichowa PVC/rura kamionkowa 200/200 z uszczelka
∠ 180°
∠ 90°
Króciec bosy L=1,0 m, PVC 200 SN8 "lite" + korek
∠ 135°
Króciec bosy L=1,0 m, PVC 160 SN8 "lite" + korek
∠ 0°
PVC-200
∠ 205°
PVC 200
∠270°
Króciec bosy L=1,0 m, PVC 200 SN8 "lite" + korek
Projektowana studnia kanalizacji sanitarnej z kręgów betonowych wibroprasowanych DN-1000 mm , dennica z kinetą monolityczną DN-1000 wykonana jako jednolity odlew z betonu samozagęszczającego (SCC) dojrzewający w formie ,z pokrywą odciążająca wykonaną z betonu SCC , z włazem żeliwnym Dn-600 typ: ciężki 40 T
Jezdnia ul. Przemysłowej
Istn. i proj. kabel telekomunikacyjny
Jak studzienka nr S1
Istn. kabel telekomunikacyjny
0,80
121,96
k.d. fi 500 mm
121,81
przepust fi 800 mm
istn. wodociąg fi 150 mm
121,56
Podsypka piaskowa gr. 10 cm
Obsypka z piasku gr. 30 cm wg opisu
∠ 90°
Króciec bosy L=1,0 m, PVC 200 SN8 "lite" + korek
∠ 180°
PVC-200
∠ 0°
PVC-200
∠270°
Króciec bosy L=1,0 m, PVC 200 SN8 "lite" + korek
Jak studzienka nr S1
Istn. kabel energetyczny eN
0,80
Obsypka z piasku gr. 30 cm wg opisu
Podsypka piaskowa gr. 10 cm
∠ 90°
Króciec bosy L=1,0 m, PVC 200 SN8 "lite" + korek
PVC-200
∠ 180°
Króciec bosy L=1,0 m, PVC 160 SN8 "lite" + korek
∠ 0°
PVC-200
∠270°
PVC 200 SN8 "lite"
Jak studzienka nr S1
Istn. kabel energetyczny eN
0,80
Projektowana sieć wodociągowa PE 110 mm
Podsypka piaskowa gr. 10 cm
∠ 90°
Króciec bosy L=1,0 m, PVC 200 SN8 "lite" + korek
∠ 180°
PVC-200
∠ 0°
PVC-200
∠270°
Króciec bosy L=1,0 m, PVC 160 SN8 "lite" + korek
Jak studzienka nr S1
Istn. kabel energetyczny eN
Rezerwa terenu pod proj. gazociąg
0,80
1,10
Obsypka z piasku gr. 30 cm wg opisu
Podsypka piaskowa gr. 10 cm
∠ 90°
Króciec bosy L=1,0 m, PVC 160 SN8 "lite" + korek
∠ 180°
PVC-200
∠ 0°
PVC-200
∠270°
Króciec bosy L=1,0 m, PVC 160 SN8 "lite" + korek
Jak studzienka nr S1
Obsypka z piasku gr. 30 cm wg opisu
Podsypka piaskowa gr. 10 cm
Istn. kabel energetyczny eN
0,80
∠ 90°
Króciec bosy L=1,0 m, PVC 160 SN8 "lite" + korek
∠ 0°
PVC-200
∠180°
Króciec bosy L=0,3 m, PVC 200 SN8 "lite" + korek
∠240°
Króciec bosy L=1,0 m, PVC 160 SN8 "lite" + korek
Jak studzienka nr S1

p.p. terenu 118,00

Rzędna terenu (m)	123,30		123,30		124,40		125,90		124,90		127,50		129,40
Rzędna dna kanału (m)	119,94		120,21		121,36		122,56		122,70		125,11		127,20
Zagłębienie (m)	3,36		3,09		3,04		3,34		2,20		2,39		2,20
Średnice (mm) / Spadki (%)		PVC-U-S "lite" 200 2,5 %		PVC-U-S(lite)200		1,8 %		0,5 %		PVC-U-S(lite)200 3,9 %		PVC-U-S(lite)200 3,3 %	
Odległości (m)	0,00	10,70 m	10,70	64,10 m	74,80	64,10 m	138,90	27,50 m	166,40	62,00 m	228,40	63,00 m	291,40
Oznaczenia	**S1**		**S2**		**S3**		**S4**		**S5**		**S6**		**S7**

OBIEKT:	**Teren zabudowy mieszkaniowej Jurowce ul. Bukowa /dz. nr 1018/3, 1059/3, 1059/4, 6087, 6091, gm. Wasilków**	NR RYS:
TEMAT:	**PROJEKT WYKONAWCZY SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ**	6
RYSUNEK:	**PROFIL SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ**	SKALA: 1:250/100
AUTOR PROJEKTU: mgr inż. M. Cichosz		NUMER UPRAWNIEŃ PDL/0059/PWOS/10
OPRACOWAŁ: techn. M. Dzienis techn. T. Cichosz		