

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA ZAMÓWIENIA:

**Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kiemliczów
na odcinku od dz. geod. nr 108/80 do ul. Lodowej w Białymstoku**

CPV: 45231300 8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

CPV: 45233220 7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

CPV: 45233222 1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

ZAMAWIAJĄCY:

„Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku

ul. Młynowa 52/1

15-950 Białystok

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

XII Wydziale Gospodarczym Krajowego

Rejestru Sądowego pod KRS 0000024985

Kapitał zakładowy : 165.540.000,00 zł

REGON 050207647

NIP 542-020-01-22

Tel. (085) 74 58 100

Fax.(085) 74 58 113

www.wobi.pl

JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA PRZEDMIAR

SANITARNIK Izabela Kozłowska

ul. Zwierzyniecka 10 lok. 2, 15-333 Białystok

AUTOR PRZEDMIARU

Izabela Kozłowska



DATA OPRACOWANIA: sierpień 2019 r.

PREAMBUŁA

1. Zakres pozycji

Przedmiar robót powinien być odczytywany w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projektem budowlanym w zakresie uwzględniającym specyfikę wykonywanych robót, projektami wykonawczymi oraz informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z ich intencją i znaczeniem.

Ilości wstawione obok Pozycji w każdym przedmiarze robót są wielkościami szacunkowymi, określonymi na podstawie dokumentacji w zakresie uwzględniającym specyfikę wykonywanych robót oraz projektów wykonawczych i zostały podane dla stworzenia wspólnych podstaw do sporządzenia ofert.

Tylko pozycje wymienione w przedmiarze robót będą obmierzone. Koszty wszystkich prac, które muszą po sobie następować dla zapewnienia odpowiedniej jakości i kompletności wykonania należy ująć w odpowiedniej pozycji przedmiaru.

Krótkie opisy pozycji w przedmiarze robót przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w dokumentacji projektowej. Wyceniając poszczególne pozycje, należy odnosić się do, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projektu budowlanego, projektów wykonawczych i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów.

Zamówienie będzie obejmowało całość robót, jak określono w projekcie budowlanym w zakresie uwzględniającym specyfikę wykonywanych robót, projektach wykonawczych, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w oparciu o ceny podane w wycenionym przedmiarze robót.

2. Ceny

Ceny wstawiane do przedmiaru robót powinny być wartościami globalnymi dla robót opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych Robót razem z wszystkimi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi, które mogą okazać się niezbędne, oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki wymienione w Kontrakcie lub z niej wynikające. Cena zaproponowane przez Wykonawcę za daną pozycję przedmiarową w wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją. Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru przedstawione są w sposób scalony, przyjęto jednostkę przedmiaru dla roboty wiodącej i uwzględniając udział robót towarzyszących. Rzeczywista ilość robót towarzyszących i zużycie materiałów (niezbędnych do kompletnego wykonania prac) inne niż w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej nie będą podstawą do zmian cen i innych roszczeń Wykonawcy. Dokładny opis każdej pozycji, dający pełną podstawę do wyceny danej pozycji, znajduje się w Specyfikacji Technicznej oraz dokumentacji projektowej.

Ceny powinny być wpisane obok każdej pozycji przedmiaru robót. Pozycje Robót opisanych w przedmiarze robót, przy których nie umieszczono żadnej ceny, nie będą zapłacone przez Zamawiającego po wykonaniu i będzie się uważało, że są pokryte przez ceny innych pozycji przedmiaru robót.

W cenach jednostkowych powinny zawierać się wszelkie dodatki, opłaty bądź inne płatności, które nie zostały określone osobno w przedmiarze robót.

Ceny należy podawać bez VAT.

W cenach powinny zawierać się (ale nie tylko): robocizna, transport, testowanie, kontrola jakości, materiały, zabezpieczenie, utrzymanie, użytkowanie i naprawy całego sprzętu, urządzeń czy narzędzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych każdego rodzaju oraz wykonanie wszelkich czynności, jakie mogą być niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy.

Sumy poszczególnych Tabeli Przedmiarów Robót powinny być przeniesione do tabeli "Zbiornicze Zestawienie Kosztów", a ich łączna wartość winna być podana w Formularzu Oferty.

Wszystkie ceny i wartości w Przedmiarze Robót należy podawać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

*Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kiemliczów
na odcinku od dz. geod. nr 108/80 do ul. Lodowej w Białymstoku*

ZADANIE	L.P.	NAZWA ZADANIA	CENA NETTO
	1.	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kiemliczów na odcinku od dz. geod. nr 108/80 do ul. Lodowej w Białymstoku	
		Razem netto:	
		Podatek VAT:	
		Razem brutto:	

PRZEDMIAR ROBÓT						
Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kiemliczów na odcinku od dz. geod. nr 108/80 do ul. Lodowej w Białymstoku						
ST	Poz.	Opis pozycji	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
ST-03	1	Roboty rozbiórkowe nawierzchni				
	1.1	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej (polbruk) o gr. 6 cm	m ²	18,50		
	1.2	Rozbiórka nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych (jezdni) o gr. 10 cm	m ²	7,20		
	1.3	Rozbiórka podbudowy z kruszywa (jezdni) o gr. 20 cm	m ²	7,20		
	1.4	Rozbiórka krawężników z ławą betonową	mb	8,00		
	1.5	Rozbiórka obrzeży trawnikowych	mb	8,00		
	1.6	Rozbiórka nawierzchni z asfaltu piaskowego (ścieżka rowerowa) o gr. 3 cm	m ²	5,20		
	1.7	Rozbiórka podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (ścieżka rowerowa) o gr. 16 cm	m ²	5,20		
ST-03	2	Roboty demontażowe sieci				
	2.1	Demontaż przyłącza wodociągowego z rur PE o średnicy Ø32 mm	mb	26,50		
	2.2	Demontaż węzła hydrantowego wraz z hydrantem o średnicy nominalnej Ø80 mm	kpl.	1		
ST-02	3	Roboty pomiarowe				
	3.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	kpl.	1		
ST-04	4	Roboty ziemne				
	4.1	Roboty ziemne, wykopu wraz z transportem i utylizacją	m ³	526,61		
	4.2	Roboty ziemne, podsypka i obsypka rurociągu	m ³	161,31		
	4.3	Roboty ziemne, zasypanie wraz z zagęszczeniem	m ³	365,30		
ST-04	5	Odwodnienie wykopów				
	5.1	Odwodnienie wykopów	kpl.	1		
ST-04	6	Roboty montażowe				
	6.1	Roboty montażowe, Ø110 mm PE RC	mb	278,50		
	6.2	Roboty montażowe, Ø90 mm PE RC	mb	3,50		
	6.3	Roboty montażowe, Ø32 mm PE RC	mb	1,50		
	6.4	Płukanie i dezynfekcja	kpl	1		
	6.5	Próba ciśnieniowa z badaniem wody	kpl	1		
ST-05	7	Roboty drogowe odtworzeniowe				
	7.1	Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej (polbruk) o gr. 6 cm	m ²	18,50		
	7.2	Odtworzenie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych (jezdni) o gr. 10 cm	m ²	7,20		
	7.3	Odtworzenie podbudowy z kruszywa (jezdni) o gr. 20 cm	m ²	7,20		
	7.4	Odtworzenie krawężników z ławą betonową	mb	8,00		
	7.5	Odtworzenie obrzeży trawnikowych	mb	8,00		
	7.6	Odtworzenie nawierzchni z asfaltu piaskowego (ścieżka rowerowa) o gr. 3 cm	m ²	5,20		
	7.7	Odtworzenie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (ścieżka rowerowa) o gr. 16 cm	m ²	5,20		
	7.8	Odtworzenie trawników i zieleńców	m ²	2,00		
ST-04	8	Zajęcie pasa drogowego, czasowa organizacja ruchu				
	8.1	Koszt zajęcia pasa drogowego i ustawienia czasowej organizacji ruchu	kpl.	1		