

Białystok dnia 08.09.2020r.

**OGŁOSZENIE/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA MODERNIZACJĘ UKŁADU ZGARNIANIA I ODPROWADZANIA OSADU W
DWÓCH OSADNIKACH WTÓRNYCH**

Nr ref. Sprawy: 18/TO/2020

„Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. – zwana dalej „Zamawiającym”, na podstawie § 20 ust. 1 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych” – dalej zwanym „Regulaminem”, ogłasza **przetarg nieograniczony na modernizację układu zgarniania i odprowadzania osadu w dwóch osadnikach wtórnych.**

Przystąpienie do przetargu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Wykonawcę na warunki „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych” obowiązującego w „Wodociągach Białostockich” Sp. z o.o. w Białymstoku.

Treść w/w Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego www.wobi.pl w zakładce Przetargi; Regulaminy udzielania zamówień.

Niniejsze ogłoszenie wraz z SIWZ zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego bip.wobi.pl w zakładce Przetargi oraz dodatkowo zamieszczone na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie w Białymstoku przy ul. Młynowej 52/1.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja układu zgarniania i odprowadzania osadu w **dwóch osadnikach** wtórnych eksploatowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Białymstoku.

Zakres prac dla **każdego z osadników** obejmuje:

1. Demontaż istniejących układów rurociągów DN 200 PVC odprowadzania osadu wraz z armaturą i elementami konstrukcyjnymi,
2. Wymianę skorodowanych lub uszkodzonych elementów konstrukcji.
3. Odtworzenie powłok antykorozyjnych na wszystkich stalowych elementach osłonowych, roboczych i konstrukcyjnych układu odprowadzania osadu, wykonanych ze stali konstrukcyjnej.
4. Dostawa materiałów niezbędnych do odtworzenia układu rurociągów z rur DN 200x2 w wykonaniu z stali nierdzewnej 304 wraz z atestami, zaworów DN 25 wraz z rurociągami DN 25 ze stali 304 do uruchamiania przelewu z poziomu pomostu, 9 szt.

- ssawek kierujących osad z dna do rurociągów ze stali konstrukcyjnej o grubości 5mm wraz z konstrukcją, zabezpieczonych powłoką antykorozyjną, 9 szt. łączników rurowo-rurowych (RR) DN 200, listwy zgarniającej części flotujące wraz z elementami konstrukcyjnymi wykonanych ze stali 304.
5. Montaż wykonanych układów rurociągów do konstrukcji pomostu.
 6. Montaż na rurociągach zaworów DN 25 wraz z rurociągami DN 25 ze stali 304 do uruchamiania przelewu z poziomu pomostu.
 7. Wymianę ssawek wymienionych w ust. 4.
 8. Wymianę 9 szt. łączników rurowo-rurowych DN 200 pomiędzy rurociągami, a ssawkami.
 9. Wymianę listwy zgarniającej części flotujące wraz z elementami konstrukcyjnymi wykonanymi ze stali 304.
 10. W przypadku konieczności wykonania połączeń spawanych, połączenia te należy wykonać zgodnie ze stosowaną technologią dla spajanych materiałów. Wszystkie połączenia spawane mają być sprawdzone na szczelność, i zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
 11. W przypadku mocowania konstrukcji pomocniczych wykonanych ze stali nierdzewnej do konstrukcji głównej zgarniacza wykonanej ze stali węglowej, należy łączyć poprzez skręcanie. Elementy łączące (śruby, podkładki, nakrętki) co najmniej ze stali A2.
 12. Wykonanie pomontażowych prób eksploatacyjnych połączonych z kontrolą prawidłowości funkcjonowania układu odprowadzania osadu z osadnika wtórnego.
 13. Załadunek, transport oraz zagospodarowanie zdemontowanych elementów układu odprowadzania osadu wraz z towarzyszącą armaturą, objętych zakresem przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wraz z dostarczeniem do Zamawiającego karty przekazania odpadu.
 14. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy i wykonania zamówienia.
 15. Odpowiedzialność za zagospodarowanie odpadów powstałych w trakcie prac modernizacyjnych, montażowych i demontażowych oraz pokrycie kosztów ich utylizacji lub zagospodarowania spoczywa na Wykonawcy.
 16. Zamawiający wymaga, aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia w celu uzyskania informacji niezbędnych do zaplanowania i prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
 17. Termin wizji lokalnej należy ustalić z przedstawicielem Zamawiającego. Osobami uprawnionymi do kontaktów w sprawie wizji lokalnej są:
 - Grzegorz Simson tel. 85 74 58 311, 508 301 446
 - Dariusz Kozłowski tel. 85 74 58 311

Potwierdzeniem wizji jest zaświadczenie o odbyciu wizji lokalnej – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszego Ogłoszenia/SIWZ– podpisane przez jedną z osób wymienionych powyżej, **które należy załączyć do oferty.**

Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza posłużenie się przez Wykonawcę podwykonawcą/podwykonawcami.

Zamawiający wymaga od Wykonawców, którzy zamierzają przy wykonaniu przedmiotu zamówienia posługiwać się podwykonawcą /podwykonawcami/, do określenia w treści ich oferty części zamówienia, której wykonanie powierzą podwykonawcy /podwykonawcom/.

II. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO:

Zgarniacz obrotowy służy do zgarniania osadu dennego i powierzchniowego w radialnych osadnikach wtórnych. Średnica wewnętrzna osadników wtórnych - 48 m.

Zgarniacz wykonany jest jako samojezdny most na połowie średnicy osadnika, o konstrukcji wykonanej ze stali. Most stanowi jednocześnie pomost obsługowy zapewniający bezpieczeństwo obsługi. Do konstrukcji spodu mostu, na wysięgnikach zamontowane rurociągi zakończone zgarniaczami dennymi w postaci ssawek. Cały układ pozwala na odprowadzanie osadu z dna zbiornika do kręgu centralnego znajdującego się w osi osadnika (zdjęcie).

Zgarniacz obrotowy wyposażony jest również w listwę nagarniającą do usuwania części pływających do koryta przelewowego (zdjęcie).



III. WYMAGANIA MATERIAŁOWE:

Materiały określono na podstawie istniejącego układu z rur PVC na **jednym osadniku**:

1. Układ odprowadzania osadu:
 - 1) Rurociągi od ssawek do kręgu centralnego wykonane ze stali nierdzewnej 304 DN 200x2 w ilości ok. 140 mb;
 - 2) kolana 30° – szt. 25;
 - 3) kolana 45° – szt. 2,
 - 4) kolana 90° – szt. 18.
2. Układ odpowietrzający:
 - 1) 11 zaworów DN 25 wraz z armaturą;
 - 2) rurociągi DN 25 ze stali nierdzewnej 304 do uruchamiania przelewów na 9 rurociągach (układ odpowietrzający) z poziomym pomostu.

Edwa

3. Listwa zgarniająca części flotujące wykonana ze stali nierdzewnej 304, gr. 3 mm wraz z elementami konstrukcyjnymi również ze stali 304
4. Ssawki w ilości 9 sztuk wykonane ze stali konstrukcyjnej gr. 5 mm zabezpieczonej powłoką antykorozyjną (wymiały zgodne z **Załącznikiem nr 7** do niniejszego ogłoszenia/SIWZ)
5. Materiały do odtworzenia powłok antykorozyjnych na wszystkich stalowych elementach osłonowych, roboczych i konstrukcyjnych układu odprowadzania osadu wykonanych ze stali konstrukcyjnej

Zabezpieczenie antykorozyjne podlega odbiorowi przez Zamawiającego. Wykonawca opracuje zestawy zabezpieczeń dla elementów stalowych zanurzonych w ściekach lub intensywnie ochlapywanych, zgodnych z wymogami PN-EN ISO 12944-5 – kategoria korozyjności **C5-I** (przemysłowa, b. duża).

Minimalne wymagania:

Trwałość powłoki zgodnie z PN-EN ISO 12944: **M** (jednak nie mniej niż 10 lat)

Elementy stalowe należy zabezpieczyć zestawem farb epoksydowo-poliuretanowych zgodnie z zasadami:

– Przygotowanie podłoża.

Stal - oczyszczona do stopnia co najmniej **St 2** (Sa 2 w przypadku obróbki strumieniowo-ściernej) wg PN-EN ISO 8501-1; powierzchnia sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu.

– Gruntowanie podłoża:

Pierwsza warstwa - malowanie farbą epoksydową do gruntowania uniwersalną tiksotropową do systemów epoksydowych i poliuretanowych przeznaczoną do malowania powierzchni elementów stalowych, eksploatowanych w warunkach atmosfery przemysłowej jedną warstwą o grubości zalecanej przez producenta danego systemu malarskiego.

Druga warstwa - malowanie farbą epoksydową do gruntowania tiksotropową przeznaczoną do gruntowania konstrukcji stalowych, eksploatowanych w atmosferze agresywnej warstwą o grubości zalecanej przez producenta danego systemu malarskiego.

- Malowanie nawierzchniowe:

Malowanie dwiema warstwami emalii poliuretanowej nawierzchniowej przeznaczonej do malowania konstrukcji eksploatowanych w agresywnej atmosferze warstwami o grubości zalecanej przez producenta danego systemu malarskiego. Wykonana powłoka powinna być dobrze przyczepna do podłoża, elastyczna, twarda oraz odporna na działanie czynników mechanicznych, odporna na promieniowanie słoneczne, na czynniki atmosfery chemicznej oraz na rozpuszczalniki organiczne.

- Warunki przeprowadzania prac malarskich.

Malowana powierzchnia winna być sucha i wolna od śladów rdzy, tłuszczu, brudu, kurzu i zgorzeliny. Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca trudnodostępne lub posiadające ostre krawędzie. Wykonawca podczas aplikowania powłoki na powierzchnię zabezpieczaną, musi zapewnić warunki (np. temperatura, wilgotność) zgodne z wymogami stawianymi przez producenta systemu malarskiego.

Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej opracuje harmonogram robót, w którym zawarte będą etapy prac jak i przedziały czasowe przewidziane na ich realizację. Grubości warstw oraz interwały technologiczne (np. pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw lub kolejnych produktów tworzących powłokę) muszą być zgodne z wytycznymi stawianymi przez producenta systemu malarskiego.

Ze względu na silny związek prawidłowego oczyszczenia powierzchni i trwałości powłoki wymaga się, by odbiór powierzchni był potwierdzony protokołem częściowym przed rozpoczęciem kolejnego etapu prac.

Odbiór końcowy i kontrola na miejscu obejmować będzie zapoznanie się z treścią protokołów częściowych, przeglądu końcowego protokołu prac antykorozyjnych przygotowanego przez Wykonawcę, weryfikację opracowanej dokumentacji i stanu faktycznego w obecności przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

IV. SPOSÓB I TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Ze względów technologicznych Zamawiający określi przed podpisaniem umowy, który z 6 osadników przekazany zostanie Wykonawcy do realizacji zadania. Osadnik będzie przekazany Wykonawcy opróżniony do poziomu rury odpływowej do kanalizacji – ok. 20 cm. Wymaga się przeprowadzenia prac w dwóch etapach:

- a. ETAP I – kompleksowe wykonanie prac na pierwszym przekazanym osadniku wtórnym wraz z rozruchem technologicznym potwierdzonym protokołem częściowym odbioru prac.
- b. ETAP II – kompleksowe wykonanie prac na drugim przekazanym osadniku wtórnym wraz z rozruchem technologicznym potwierdzonym protokołem częściowym odbioru prac. Przekazanie osadnika do realizacji etapu II nastąpi do 3 dni roboczych od podpisania protokołu częściowego odbioru prac wykonanych w etapie I.

Termin przekazania przedmiotu zamówienia do modernizacji i rozpoczęcia prac zostanie uzgodniony z Wykonawcą w okresie do 7 dni roboczych od daty podpisania Umowy.

Czas realizacji pełnego zakresu robót, łącznie z wykonaniem pomontażowych prób eksploatacyjnych i odbiorem wynosi 60 dni od dnia przekazania przedmiotu umowy do modernizacji.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty które spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1) Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej związanej z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, o ile konieczność ich posiadania wynika z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że powyższy warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2** do ogłoszenia/specyfikacji) o spełnianiu tego warunku udziału w postępowaniu.

2) Posiadają zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do należytego wykonania przedmiotowego zamówienia;

Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zadanie polegające na wykonaniu robót demontażowo - montażowych konstrukcji mechanicznych i napędów

urządzeń eksploatowanych w zbiornikach ścieków lub osadnikach technologicznych oczyszczalni ścieków, o wartości zamówienia nie mniejszej niż 50.000 PLN netto.

W celu spełnienia ww. warunku Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych zadań sporządzony na wzorze stanowiącym **Załącznik nr 4** do niniejszego ogłoszenia/SIWZ – w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.

3)Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na należyte wykonanie przedmiotowego zamówienia.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że powyższy warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2** do ogłoszenia/ specyfikacji) o spełnianiu tego warunku udziału w postępowaniu.

2. Ponadto Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania. Przesłanki skutkujące wykluczeniem z postępowania danego wykonawcy zostały szczegółowo określone w § 13 Regulaminu. Oferta Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznana zostanie za odrzuconą.

3. W celu spełnienia warunków, o których mowa powyżej 1.1)-3) oraz wykazaniu braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:

1) Odpis z właściwego rejestru (np. KRS lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

2) Formularz ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru – **Załącznika nr 1** do niniejszego Ogłoszenia/SIWZ;

3) Oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania zgodnie ze wzorem **Załącznika nr 2** do Ogłoszenia/SIWZ;

4) Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej – zgodnie ze wzorem **Załącznika nr 3** do Ogłoszenia/SIWZ.

5) Wykaz wykonanych usług (wraz z potwierdzeniem należytego wykonania) - zgodnie ze wzorem **Załącznika Nr 4** do niniejszego ogłoszenia/SIWZ.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem). Wszystkie dokumenty i oświadczenia w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

4. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, winne być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

5. Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników, powinny być trwale spięte, ponumerowane, ułożone wg dołączonego spisu treści.
6. Ofertę podpisuje osoba/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, pełnomocnictwo powinno być złożone oryginalnie albo notarialnie potwierdzonej kopii.
7. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
8. Oferta jest jawna z wyjątkiem informacji co do których dany wykonawca zastrzegł nie później jednak niż w terminie składania ofert, że nie mogą być one udostępniane gdyż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.) oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje tajemnicę przedsiębiorstwa rzeczywiście stanowią.
9. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa - tylko do wglądu przez Zamawiającego”.
10. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz inne dokumenty (np. protest), jak i odpowiedzi na nie, przekazywane Zamawiającemu przez Wykonawców jak i Wykonawcom przez Zamawiającego, winny dla swej ważności mieć formę pisemną. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub e-mail pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści faksu, e - maila pismem.

Faks Zamawiającego: – (85) 74 58 113

E- mali Zamawiającego - przetargi@wobi.pl

11. Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami są;
 - 1) Marek Pukorski tel. 85 74 58 303, 694 440 238 - sprawy merytoryczne,
 - 2) Grzegorz Simson tel. 85 74 58 311 - sprawy merytoryczne,
 - 3) Dariusz Kozłowski tel. 85 74 58 311 - sprawy merytoryczne,
 - 4) Ewa Dworakowska tel. 85 74 58 132 - sprawy proceduralne.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB DOKONYWANIA WYBORU.

Cena – 100 %

Ceny w ofercie przetargowej wpisane do formularza ofertowego (**Załącznik Nr 1**) muszą obejmować wszystkie koszty oraz zobowiązania publicznoprawne jak i zastosowane rabaty i upusty finansowe. Powinny być podane jako wartości brutto i netto, ceny należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie rabaty lub upusty nie uwzględnione w cenie wpisanej do formularza ofertowego Zamawiający nie będzie ich brał pod uwagę przy ocenie oferty.

Ocena punktowa kryterium będzie obliczana wg następującej formuły:

$$\text{Ocena oferty X} = \frac{\text{Wartość brutto oferty najtańszej}}{\text{Wartość brutto oferty ocenianej}} \times 100 \%$$

UWAGA: Zamawiający może wezwać Wykonawcę którego oferta okaże się w postępowaniu przetargowym najkorzystniejsza do udzielenia pisemnych wyjaśnień, w tym złożenie

Q- Eaco

dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny (kosztu), Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złoży wyjaśnień (wraz z dowodami) lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień (wraz z dostarczonymi dowodami) potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym zaleca się zachowanie należytej staranności przy kalkulacji ceny oferty oraz zachowanie pisemnych dowodów / np. ofert, umów, faktur / dotyczących kalkulacji ceny (kosztu) oferty.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w Ogłoszeniu/SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów ww. kryterium wyboru ofert.

VIII. WADIUM.

Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawców wniesienia wadium.

IX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

X. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY.

Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę firmy, siedzibę oraz ceny, a wybranemu Wykonawcy wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 do dnia 23.09.2020 r. do godz. 13.00.

Oferta powinna być złożona u Zamawiającego w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:

„Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. 15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1”
z dopiskiem

**„Przetarg nieograniczony na: Modernizację układu zgarniania i odprowadzania osadu w dwóch osadnikach wtórnych”
nie otwierać przed dniem 23.09.2020 r. godz. 13.15;**

oraz nazwą Wykonawcy.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Białystok, ul. Młynowa 52/1 w dniu 23.09.2020 r. o godz. 13.15 (świetlica).

„Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w związku z sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami służb sanitarnych, informuje, iż osoby uczestniczące w publicznym otwarciu ofert są obowiązane posiadać środki ochronne: maseczki lub przyłbice oraz rękawiczki.

Zalecane jest również posiadanie długopisu.

Pomiędzy osobami uczestniczącymi w publicznym otwarciu ofert należy zachować odległość co najmniej 2 m.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w publicznym otwarciu ofert są obowiązane przybyć na pięć minut przed otwarciem ofert i poddać się pomiarowi temperatury kamerą termowizyjną zamontowaną w holu klatki schodowej w wejściu do części biurowej - w obecności członka komisji przetargowej. Pomiar będzie dokonywany pojedynczo dla każdej osoby. Pomiar temperatury odbywa się bez rejestracji obrazu sylwetki i twarzy jak również dźwięku. W przypadku stwierdzenia temperatury przekraczającej 37,5 st. C, osoba taka nie będzie uczestniczyła w publicznym otwarciu ofert oraz winna udać się do lekarza rodzinnego.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni i liczony jest od dnia w którym upływa termin składania ofert.

XIII. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w § 34 ust. 1 pkt 6 i 7 Regulaminu.

XIV. PROTEST

1. Jeżeli Zamawiający w procesie udzielania zamówienia naruszy w sposób wyraźny i bezpośredni ustalone przez siebie w niniejszym Regulaminie, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub Ogłoszenia zasady udzielania zamówienia, Wykonawcy przysługuje prawo do złożenia pisemnego, uzasadnionego protestu do Zamawiającego.
2. Protest o którym mowa w ust. 1 przysługuje tylko i wyłącznie w zakresie naruszenia dotyczącego
 - a. opisu przedmiotu zamówienia,
 - b. opisu kryteriów oceny ofert,
 - c. odrzucenia oferty protestującego lub wykluczenia go z postępowania,
 - d. wyboru oferty najkorzystniejszej.
3. Protest powinien wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z Regulaminem, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia lub Ogłoszenia, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające jego wniesienie.
4. Protest wnosi się w terminie 5 dni licząc od daty w jakiej wykonawca dowiedział się lub mógł dowiedzieć przy dołożeniu należytej staranności o czynności lub zaniechaniu zamawiającego w zakresie o którym jest mowa w ust. 1 i 2.
5. Zamawiający rozpatruje protest niezwłocznie z tym, że zastrzega sobie prawo do nie ustosunkowania się do wniesionego protestu w sytuacji gdy uzna go za niezasadny.
6. Wniesienie protestu nie wstrzymuje biegu postępowania ani też dokonania jego rozstrzygnięcia (wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania) czy też podpisania umowy.

XV. WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA ORAZ SIWZ.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub Ogłoszenia.
UWAGA: Pożądane jest również dołączenie zapytań w wersji edytowalnej z podaniem w tytule numeru sprawy oraz nazwy postępowania.
2. Zamawiający udzieli wyjaśnienia pod warunkiem że wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub Ogłoszenia wpłyną do Zamawiającego

nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W innym wypadku Zamawiający uznając wniosek Wykonawcy za zasadny może udzielić wyjaśnienia.

3. Treść wniosku Wykonawcy wraz z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej bip.wobi.pl bez ujawnienia źródła zapytania w terminie nie dłuższym niż na 4 dni przed wyznaczonym terminem na składanie ofert.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub/i Ogłoszenia. Zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i/lub Ogłoszenia, Zamawiający zamieszcza niezwłocznie na stronie internetowej bip.wobi.pl.
5. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub Ogłoszenia niezbędny jest dodatkowy czas na uwzględnienie wprowadzonych zmian w treści składanych ofert lub dołączanych do ofert dokumentów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

O unieważnieniu przetargu albo zamknięciu postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty. Dodatkowo informacje te zamieści na stronie internetowej bip.wobi.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZASTOSOWANIE MAJĄ ZAPISY W/W REGULAMINU ORAZ PRZEPISY KODEKSU CYWILNEGO.

PREZES ZARZĄDU
Beata Wiśniewska
Beata Wiśniewska
(podpis Zamawiającego)

DYREKTOR BIURO
PRODUKCJI I EKSPLOATACJI
PROJEKTANT
Henryk Jakubowicz
Henryk Jakubowicz

Załączniki :

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Załącznik nr 3 - Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej.

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych usług.

Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna z artykułem 13 RODO.

Załącznik nr 6 – Wzór umowy.

Załącznik nr 7 – Rysunek techniczny – ssawka.

KIEROWNIK
DZIAŁU PRZETARGÓW

Jerzy Rusilowicz
Jerzy Rusilowicz