

- przez uprawnionego pracownika Rejonu Energetycznego Białystok Miasto.
7. Dostarczyć do Rejonu Energetycznego Białystok Miasto inwentaryzację z naniesionymi przypuszczeniami dodatkowymi
 8. Miejsce robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić
 9. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia naszych urządzeń poniesie inwestor inwestycji podstawowej
 10. Prace prowadzić zgodnie z załączonym załącznikiem nr 1 "Zasady prowadzenia prac budowlanych w pobliżu linii energetycznych"

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Białystok Miasto
Wydział Majątku Sieciowego

26.11.2020

Specjalista ds. sieci
Adam Wnorowski

Na etapie bezwykopowej renowacji kanalizacji sanitarnej krótkimi modułami rurowymi (KMR) wykonanej przez W.B. Sp. z o.o. (TSK) w miejsce ślepych studni zamontowano trójniki

zwieńczenia studni do wymiany

zwieńczenie studni do wymiany

proj. sieć wodociągowa Ø110mm PE typ RC

proj. Hp
nadziemny

UWAGA:

Istniejące zasowy na przyłączach wodociągowych przewidzianych do podłączenia w punktach a, b, c, d, e, f, g, h do projektowanego wodociągu - zdemontować