



# Szczegół odbudowy nawierzchni chodników

bitumiczna



z kostki betonowej, płytek betonowych



## OZNACZENIA:

1. obrzeże betonowe 6x20
2. masa mineralno-bitumiczna gr. 3cm
3. podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm
4. nawierzchnia z kostki betonowej, płytek betonowych
5. podbudowa gr. 10cm z piasku zagęszczonego mechanicznie

## UWAGA:

1. Odbudowę chodnika wykonać z zachowaniem istniejących spadków

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INKOM" Sp. z o.o. w Białymstoku ul. Sobieskiego 12, 15-014 Białystok tel./fax (085) 675 35 93				
Obiekt	Sieć kanalizacji sanitarnej			NR. RYS. 22
Temat	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Składowej w Białymstoku			
Inwestor	Wodociągi Białostockie Sp. z o.o., ul. Młynowa 52/1, 15-950 Białystok.			SKALA ---
Nazwa rys.	Szczegół odbudowy nawierzchni chodników			BRANŻA: sanitarna
Projektant:	mgr inż. Grzegorz Benecki	BŁ/88/02		styczeń 2017
Sprawdzający:	mgr inż. Waldemar Jasielczuk	BŁ/74/88		